

攪拌機見積シート

青木株式会社

御社名：	
御担当者氏名：	御所属部署名：
TEL ()	Fax ()
Item.No.	装置名称： 数量： 台

攪拌操作条件

攪拌液量：運転中増減 無・有Max. Nor. Min.	空転： 無・有
被攪拌物：液 () 比重 = 粘度 = mPa・s	混合後の物性 比重 = 粘度 =
液 () 比重 = 粘度 = mPa・s	
固体 () 真比重 = かさ比重 = 粒度 =	
気体 () 流量 = 濃度 =	
攪拌目的：均一・混合・溶解・沈降防止・分散・反応・乳化・気体分散・晶析・抽出 () 詳細記述 -----	
操作方法：回分 (Hr/回 回/day) 連続 (流量 ・/Hr) 詳細記述 -----	
温度：(操作 / 設計)	圧力：(操作 / 設計)

攪拌機仕様 御指定事項には * 印を付記して下さい。

回転数：変速 無 (rpm) ・有 (~ rpm)
攪拌翼：枚度 翼段(翼径 mm) / 枚度 翼段(翼径 mm)
接液材質：CS・SUS304・SUS304L・SUS316・SUS316L・ ()
表面処理：酸洗・パブ研磨 (200・250・300・400) ・電解研磨・ ()
ライニング：HRL・SRL・テフロン・FRP・ () 用途：耐食・付着防止
軸封部：不要・要[グラッド ()] ・オムニシール(S・D・Dry) ・液封 () ・ ()
スリーブ：不要・要 () ↳ 加圧装置 不要・要 (シールッ・加圧缶・OPU) シール液 ()
下部軸受(振止め)：不可・可 (材質)

駆動部仕様 原動機手配(弊社・貴社(御支給品使用)) 減速機手配(弊社・貴社(御支給品使用))

原動機：電動機・Iモータ・油圧モータ・ () メカ指定 無・有 ()
電動機型式：全閉外扇 非防爆・安全増・耐圧防爆 / よこ・たて / 屋外・屋内 / 防食 ()
電源：50・60Hz / 200・220・380・400・440V /
変・減速機仕様：方式 / 型式 減速比 メカ指定 無・有 ()

その他

設置場所：屋内・屋外 ()	据付制限：無・有 ()
塗装仕様 御指定色 無・有 ()	
予備品：無・有 ()	付属品：無・有 ()

攪拌槽仕様 見積りに 不含・含む 略図/備考

適用法規：無・有 (1 圧・2 圧・高圧・消防)	略図/備考
型式：密閉・半密・開放・移動・横転・ ()	
蓋部：平板・鏡板(10%皿・半楕円・) ・円錐度	
直胴部：縦型・横型 / 円筒 (xH) ・角型	
底部：平板・鏡板(10%皿・半楕円・) ・円錐度	
取付フランジ：規格 / サイズ 指定 無・有 ()	
邪魔板：取付 可能・不可能 ()	
その他：-----	

FAX番号

0 3 - 3 4 5 2 - 6 0 0 3