



	d	L	L1	H	H1	H2	H3	D	g	t	f	n-h	C	A	B	E	P	
15A	15	120	65	166	33	25	108	95	51	12	1	4-15	70	268	91	15	1/4	BR-300
20A	19	140	70	169	36	25	108	100	56	14	1	4-19	75	268	91	15	1/4	BR-300
25A	25	160	80	181	43	30	108	125	67	14	1	4-19	90	268	91	15	1/4	BR-300
40A	38	180	90	239	59	35	145	140	81	16	2	4-19	105	398	121	24	1/4	BR-400
50A	51	200	100	246	66	35	145	155	96	16	2	4-19	120	398	121	24	1/4	BR-400



15				
14	ビ-トル		1	B型
13	ジョイント	SUS304	1	
12	取付台	SUS304	1	
11	グランド押え	SCS13	1	FC 20
10	カラー	SUS304	1	
9	グランドパッキン	PTFE	1S	
8	シャフトベアリング	PTFE	1	
7	スラストワッシャ	PTFE	1	
6	ステム	SUS304	1	
5	ガスケット	PTFE	1	
4	弁座	PTFE	4	
3	ボール	SCS13	1	
2	本体蓋	SCS13	1	FC 20
1	本体	SCS13	1	FC 20
No	名称	材質	個数	適要

USER				
FLUID. PRS	kgf/cm ²	TEST	PRESSURE	
FLUID.TEMS	°C	AIR. HYDR		
OPERATING.PRS	kgf/cm ²	AIR. HYDR		
REMARK			SCALE	
TITLE	10UTB4T(L)A 自動弁 寸法図			
DRAWING. NO.	DRAWN	CHECK	DATE	
B-0029-2	H,S		JUNE,13,95	
AOKI CO.,LTD. TOKYO JAPAN.				